



KÖSTER ECB 2.0 U

Technisches Merkblatt RE 820 052 U

Stand: 07.04.2020

Einlagenfreie (homogene) Dach- und Dichtungsbahn auf Basis Ethylen-Copolymerisat-Bitumen (ECB) als Zubehör

Eigenschaften

- mit Heißluft materialhomogen verschweißbar
- temperatur- und witterungsbeständig
- alterungsbeständig und verrottungsfest
- hohe Kälteflexibilität ($\leq -50^{\circ}\text{C}$)
- UV-stabil
- durchwurzelungsbeständig
- bitumenverträglich
- polystyrolverträglich
- dämmstoffneutral
- unempfindlich gegen normale mechanische Beanspruchungen
- resistent gegen Mikroorganismen
- umweltfreundlich
- weichmacherfrei
- chlorfrei
- unbedenklich für Gesundheit, Wasser, Boden, Tiere und Pflanzen
- recycelbar

Technische Daten

| | |
|--------|---------|
| Länge | 20 m |
| Dicke | 2,0 mm |
| Breite | 52,5 cm |

Einsatzgebiete

KÖSTER ECB 2.0 U Dach- und Dichtungsbahn wird zur handwerklichen Erstellung von Flanschanschlüssen an runden Durchdringungen oder Klemmflanschgullys, zur Herstellung von handwerklichen Eckabsicherungen an Lichtkuppeln oder Anschlüssen verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet von KÖSTER ECB U ist die Abdeckung von Stößen beim Einsatz von KÖSTER-Verbundblech.

Verarbeitung

Die Verarbeitung der KÖSTER ECB 2.0 U Dach- und Dichtungsbahnen erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung und des technischen Handbuches der KÖSTER BAUCHEMIE AG.

Gebinde/Lieferform

RE 820 052 U 2,0 mm x 0,525 m x 20 m

Zugehörige Produkte

KÖSTER ECB 2.0 Art.-Nr. RE 820
KÖSTER ECB 2.0 F Art.-Nr. RE 820 F

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu